

SF-HANDHELD-80TA05

Cámara termográfica portátil

Medición de temperatura corporal a tiempo real

Resolución térmica 80x60 | Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Sensibilidad térmica $\approx 150\text{mK}$

Medición de temperatura sobre caras a 1.5 m

Notificación sonora por exceso de temperatura



Cámara Termográfica portátil

Medición de temperatura corporal a tiempo real

Resolución térmica 80x60

NETD $\approx 150\text{mK}$

Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Rango de medición de temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$

Distancia de detección 1 ~ 1.5m

Captura de imágenes automática por exceso de temperatura

Luz informativa por exceso de temperatura

Notificación sonora por exceso de temperatura

Resolución Display 320x240

Especificaciones

Sensor térmico	80x60 Vox
Ángulo de visión (térmico)	51° x 38°
Precisión	± 0.5°C
Sensibilidad térmica (NETD)	? 150mK
Rango espectral	8~14um
Funciones inteligentes	Medición de temperatura
Rango de Medición	30°C ~ 45°C
Modos de Uso	Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura
Modos de imagen	Térmico
Capturas de imagen	Manual (disparador) / Automático en caso de alarma (En la propia MicroSD)
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida)
Luz / Linterna	Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura
Notificación	Sonora: Buzzer en el propio dispositivo / Visual: En el display de la cámara
Visualización	Display TFT 2.8" LCD (320x240)
Comunicación	USB Tipo C (para carga de batería)
Alimentación	Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable
Duración de la batería	6 horas
Temp. funcionamiento	15° C ~ + 30° C
Grado de protección	-
Dimensiones	86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm
Peso	2200 g