



## LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

### > GAMA VORTEX™

Concentrado de innovación

#### PUNTOS EN COMÚN DE LA GAMA

3 niveles de filtración disponibles



**Tecnología Vortex™:**  
aspiración ciclónica potente y constante

Cepillos a láminas



Filtro de fácil acceso de gran capacidad (5 L)



Boca de aspiración extra ancha




Indicador de filtro lleno (GV 5220)

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### GV 5220



Para piscinas de hasta	12 x 6 m
Zona de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Programas de limpieza	2
Ruedas motrices	4
Mando a distancia	No
Carrito	Sí
Indicador de filtro lleno	Sí
Longitud del cable	18 m
Swivel	No
Garantía	2 años



# GV 5220 VORTEX™ 4WD

Limpieza &gt; Limpiafondos eléctricos &gt; GV 5220 VORTEX™

## MÁXIMO PODER

- + Aspiración ultra potente y duradera
- + Limpiador todo terreno
- + Gran capacidad de succión



## REFERENCIA

Referencia: WR000314

## ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

		
Carro de transporte	Caja de control	Filtro residuos finos 100µ

## TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
Formas	Rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante
Revestimiento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

## DESCRIPCIÓN

Zona de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración ciclos de limpieza	2 ciclos: - solo Fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua : 2h30
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	4 ruedas motrices, 3 motores
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Sí
Lift System	No
Indicador de filtro lleno	Sí
Mando a distancia	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Unidades / pallet	16

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tensión de alimentación del sistema de control	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensión de alimentación del limpiafondos	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable	18 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Peso del limpiafondos	9,5 kg
Peso con embalaje	21 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1180 cm <sup>2</sup> / 100µ
Capacidad del filtro	5 L
Cobertura de limpieza	24,5 cm

## ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

			
Filtro de residuos muy finos 60µ	Filtro residuos finos 100µ	Filtro de residuos gruesos 200µ	Funda protectora
Referencia	R0638600	R0636600	R0643700

